

Техническое задание
на поставку гражданских противогазов

**Покупатель ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г.
Самара»
Адрес: г. Самара ул. Агибалова 12**

Исполнение: В соответствии с ТУ
Количество: шт. – 15
Срок поставки – III квартал 2021 года.
Дата изготовления изделия: I-III квартал 2021 года
Требование: Наличие в паспорте (формуляре) на изделие отметки о приемке представителем заказчика МО РФ

Назначение.

Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).

Состав:

- лицевая часть из резины – 1 шт.;
- фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) из ударопрочного пластика (металла) – 1 шт.;
- комплект не запотевающих пленок (в коробке 6 шт.) – 1 комплект;
- шнур прижимной резиновый для закрепления не запотевающих пленок - 2 шт.;
- сумка для ношения и хранения – 1 шт.;
- копия формуляра (паспорта), заверенная печатью завода – изготовителя с отметкой военного представителя Министерства Обороны Российской Федерации (ВП МО РФ) – 1 на партию;
- руководство (инструкция) по эксплуатации -1 экз. на ящик;

Лицевая часть противогаза гражданского должна быть трех ростов (1, 2 и 3), и состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла трапециевидной формы из силикатного стекла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника, прижимных шнурков для закрепления не запотевающих пленок. Оголовье должно иметь пятиточечное соединение с лицевой частью и должно быть оснащено ступенчатыми, пронумерованными лямками, что гарантирует требуемую герметичность лицевой части и сокращает время приведения противогаза в действие.

Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь форму цилиндра и блочно-композитную конструкцию (обеспечивает снижение сопротивления дыханию и меньшую массу изделия). Корпус фильтрующе-поглощающей коробки выполнен из ударопрочного композиционного полимерного материала (или металла). Резьба горловины ФПК противогаза гражданского должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 8762-75.

Противогазы гражданские должны быть уложены в заводскую упаковку – ящики. В каждом ящике должно быть по 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик следующим ростовочным ассортиментом: 1 рост – 2 шт.; 2 рост – 5 шт.; 3 рост – 8 шт. Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ – 14192. При наличии потребности поставки изделий в количестве не кратном двадцати штукам, поставка должна осуществляться по отдельной заявке, согласованной с Заказчиком, с предоставлением гарантийного письма от Поставщика, подтверждающего принадлежность данного количества изделий к общей закупаемой партии.

Дата изготовления противогазов – I-III квартал 2021 г.

Гарантийный срок хранения: противогаза гражданского - не менее 12,5 лет, пленок не запотевающих – 7,5 лет.

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя (при подаче заявки).
- Копия формуляра (паспорта) на изделие с отметкой о приёмке представителем заказчика МО РФ (при приемке).

Требования к безопасности.

Безопасность противогазов гражданских фильтрующих должна быть подтверждена отметкой о приёмке представителем заказчика МО РФ (при приемке) в копии формуляра (паспорта) на изделие о соответствии товара требованиям технических условий и его годности по предназначению. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов, свободная реализация которых запрещена» и постановлением Правительства РФ от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», оборот гражданских противогазов, защищающих от боевых отравляющих веществ, не может осуществляться в свободной форме и подлежит обязательному контролю со стороны государства в лице Военного представительства Министерства обороны РФ, т.к. они являются средствами защиты от боевых отравляющих веществ и могут быть применены в целях гражданской обороны для защиты населения от отравляющих веществ. Данное требование выражено с учетом специфики деятельности Общества и обеспечения надлежащего качества противогаза гражданского фильтрующего и его соответствия требованиям безопасности.

Техническая характеристика противогаза гражданского фильтрующего

Наименование показателя	Требования*
Масса противогаза в комплекте без сумки, кг, не более	1,1
Габаритные размеры при размещении в сумке, мм, не более	210x285x115
Коэффициент проницаемости комбинированного фильтра по СМТ, %, не более	
- без проверки не селективно фильтрующих дефектов	1×10^{-4}
- при отсутствии не селективно фильтрующих дефектов	1×10^{-3}
Коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть, %, не более	1×10^{-4}
Сопротивление противогаза гражданского постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе воздуха 30 дм ³ /мин, Па, не более	200
Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, мин	
- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм ³	не менее 20
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм ³	не менее 40
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм ³	не менее 20
- хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм ³	не менее 18
- цианистый водород при концентрации 5,0 мг/дм ³	не менее 18
- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм ³	не менее 70
- аммиак при концентрации 0,7 мг/дм ³	не менее 50
- декан при концентрации 0,05 мг/дм ³	не менее 1700
Гарантийный срок хранения противогаза, не менее	12,5 лет
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от - 40 до + 40

*Требования установлены в соответствии с ГОСТ Р 22.9.19-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования».

Противогазы гражданские должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов и иметь полную комплектность в соответствии ТУ изготовителя.

С целью выявления контрафактной продукции заказчик оставляет за собой право проведения технической экспертизы поставленных противогазов на соответствие техническому заданию при входном контроле и проверку подлинности формуляра с отметкой ВП МО РФ на заводе-изготовителе.

Подразделение	Количество, шт.	Адрес поставки
г. Самара		
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»	15	443041 г. Самара ул. Агибалова д.12
ВСЕГО	15	

Начальник штаба ГО

А.Н. Шорохов